



搬入口  
W3200×H3800  
\*フロアH900含む

**照明仮設分電盤(上手溜)仕様**  
 三相4線 容量300A 主幹MCCB 4P 400AF/300AT (カムロック/端子出し)  
 単相3線 容量300A 主幹MCCB 3P 400AF/300AT (カムロック/端子出し)  
 \*アースは端子のみ 各端子: 外径19/内径13  
 \*ホールにはカムロック/端子ケーブルは一切ありません  
 \*分電盤内にDMX/Out×4Port有り  
 \*舞台上手大臣ラインまで約10m,客席1-24(中央奥)まで約50m

- 水平線路大集幕
- ボタン 28
- ボタン 27
- ボタン 26
- ボタン 25
- ボタン 24
- 水平線路ライト
- 袖幕3
- ボタン 23
- ボタン 22
- ボタン 21
- ボタン 20
- サスペンションライト 6
- ボタン 19
- ボタン 18
- サスペンションライト 5
- 袖幕2
- ボタン 17
- 中アッパー水平線路ライト
- ボタン 16
- ボタン 15
- ボタン 14
- ボタン 13
- サスペンションライト 4
- ボタン 12
- 電動
- 引割幕 3
- ボタン 11
- 正面反射板
- ボタン 10
- ボタン 9
- サスペンションライト 3
- ボタン 8
- 引割幕 2
- ボタン 7
- ボタン 6
- スクリーン
- (ポーターライト2・併設)
- 袖幕1-2
- ボタン 5
- サスペンションライト 2
- 天井反射板
- ポーターライト 1
- 袖幕1-1
- ボタン 4
- ボタン 3
- サスペンションライト 1
- ボタン 2
- 引割幕 1(定式幕)
- 回転幕
- (洋もの)網帳 2
- (和もの)網帳 1
- オペラカーテン
- ボタン 1

防火扉

防火扉

照明仮設分電盤  
3φ4 300A  
1φ3 300A  
内部にDMX/Out×4あり