

# 神戸文化ホール [大ホール照明設備仕様書]

2022/02/20現在

## ◇ 施設概要

- プロセニアム間口 : 22.2m 高さ : 8.8m 舞台奥行き : 15.9m スノコ高さ : 18.8m
- 袖間口 : 8間~12間 文字幕常タツパ : 7m
- 1ボーダーライト可動式一文字幕併設、3ボーダーライト仮設パイプに一文字幕常吊り
- サス等照明吊物⇒電動、メモリー機構付
- 搬入口 : W=3200×H=3800…フロアH=900含む

## ◇ 照明仕様

◇ 照明仕様		調光回路		100V直回路			積載荷重	DMX Out	常設器具			備考	
		容量	回路数	コネクタ	容量	回路数			コネクタ	説明	容量		数量
1~4 サスライト		20A	48	20AC	60A	2	30AC/20AC/平行	400kg	2Port	* 別紙参照			
1 ボーダーライト		20A	20+9	20AC	60A	2	30AC/20AC/平行	400kg	2Port	4色	200w	各27	1SLと近接
2 ボーダーライト		20A	20+9	20AC	60A	2	30AC/20AC/平行	150kg	2Port	4色	200w	各27	スクリーン共吊
3 ボーダーライト		20A	20+9	20AC	60A	2	30AC/20AC/平行	400kg	2Port	4色	200w	各27	仮設パイプ有
トーメンタルタワー		30A	各2	20AC	---	---	---	---	各1	1kwPC		各4	
第2,3 タワー		30A	各4	20AC	---	---	---	200kg	各1	1.5kwPC(G球)		各8	乗込可
アッパーホリゾン		30A	24	20AC	常設色：#71, #72, #78, #63, #22, N/C					6色	500w	各22	シート：290×205
ロアホリゾン		30A	16	30AC	常設色：#72, #59, #22, #40					4色	500w	各20	シート：290×225
フットライト		20A	4	20AC	常設色：N/C, #72, #16, #78					4色	60w	各29	下手側分割可能
フロア コンセント	下上	30A	各16	30AC	60A	各2	60AC	直/調切替	下1	* 調光回路16Cirは切替回路含まず			
	他	30A	計48	30AC	30A	19	30AC	直/調切替	奥1	* 調光回路48Cirは切替回路含む			
シーリングライト		30/20	計31	20AC	20A	1	20AC	直/調切替	2Port	1.5kw 8台×5色	40		* 別紙参照
フロントサイドライト		30/20	各20	20AC	20A	各2	20AC	直/調切替	各4	1kw 各4台×6色	各24		* 別紙参照
プロセニアムライト		20A	37	20AC	60A	2	30AC/20AC/平行	---	1Port	* 固定式(プロセアーチ内) 客席投射不可			
天井反射板ライト		20A	18	---	ホリゾンと併用可能					ダウンライト	500w	66	天反3枚分割
仮設分電盤 (上手溜内)		三相 4 線			300A	カムロック/端子併設 (アース⇒端子のみ)			4Port	ピンスポット		3kwPin×4 上下2室各2台	
		単相 3 線			300A								

調光操作卓(上FR) Panasonic Pacolis-Ne \* パッチアウト対応可能(ホール卓とMix送り)

制御回路数 : 2048 Cir	制御チャンネル数 : 2048 Ch	プリセットフェーダー : 120本×3段/360本×1段切替
記憶シーン数 : 2000 * No=0.1~999.9	エフェクトパターン : 100	パート : 10分割(マルチキュー再生方式)
サブマスター : 30本×100ページ	外部記憶装置 : 卓本体はFDDのみ, OfflinePCIにて他メディア可能 * JASCII / COMOS 対応	

## ◇ ご利用上の注意事項、お願い事項 . . . ご不明な点はお問い合わせください。

- 移動機材リストの機材に関しましては記載台数使用できない場合もございますので、事前にお問い合わせください。
- 1.8m以上の高さでの作業時はヘルメットを着用願います。高所作業車の使用時は担当の指示にご協力ください。
- 仮設分電盤の使用時は二次側にC.O. スイッチを入れてください。電源のON/OFFは担当にお声かけください。
- 客席にはDMX回線はありません。また壁際以外のケーブル縦走りはお断りします。
- 客席非常誘導灯は客電連動です。客入れ時客電下限は70%です。
- スモークマシン等の使用時は床養生をお願いいたします。
- ステージ、客席床面養生の際は弱粘テープをご使用ください。
- 舞台前、客席仕込機材は転倒防止処置をお願いいたします。

神戸文化ホール Tel : 078-351-3535  
 舞台課 Fax : 078-351-3121  
 Mail : lights@kobe-bunka.jp